

SIGMA DS1

Giriş Seviyesi Termal Transfer Kart Yazıcı

GENEL BASKI ÖZELLİKLERİ

- Doğrudan Karta Sublimasyon Yöntemi ile Termal Transfer Baskı Teknolojisi
- Tek Yüz Termal Baskı Seçeneği
- 300 DPI Baskı Kafası (300x600,300x1200)
- ISO CR-80 Standartlarında 86mm x 54mm Ebatlarında Kartlara Baskı
- Tam Renkli Baskı: Saatte 175 Karta Kadar, Tek-Tarafli (YMCKT)

FİZİKSEL, YAZILIM VE OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Tüm Güncel Windows İşletim Sistemleri ile Uyumlu
- USB Bağlantı / Opsiyonel Wi fiBağlantı
- LCD Kontrol Paneli
- 128 Mb Hafıza
- Genişlik: 226mm / Yükseklik: 229mm / Derinlik: 442mm / Ağırlık: 5,49kg
- Standart 125 Giriş Kart Haznesi, 25 Çıkış Kart Haznesi
- Opsiyonel Fabrika Çıkışlı Manyetik Bant Hico / Loco Kodlamalı
- Opsiyonel Fabrika Çıkışlı Temaslı ve Temassız Akıllı Kart Kodlamalı
- Elle Besleme İçin İstisna Yuvası: 1 Kart Girişi
- Opsiyonel Sahada Kart Çıkış Haznesi 125 Olarak Yükseltilebilir

TEK YÜZ
BASKI

SARFLAR

525100-004 – YMCKT 500
525100-002 – YMCKT ½ 650
525100-014 – KT 1000
525900-001 – K 1500
552141-002 – Temizleme Kiti



Yellow Magenta Cyan Black Overlay

