

ZC100

Giriş Seviyesi Termal Transfer Kart Yazıcı

GENEL BASKI ÖZELLİKLERİ

- Doğrudan Karta Sublimasyon Yöntemi ile Termal Transfer Baskı Teknolojisi
- Tek Yüz Termal Baskı Seçeneği
- 300 DPI Baskı Kafası
- ISO CR-80 Standartlarında 86mm x 54mm Ebatlarında Kartlara Baskı
- Tam Renkli Baskı: Saatte 150 Karta Kadar, Tek Taraflı (YMCKO)
- Monochrome Baskı: Saatte 700 Karta Kadar, Tek Taraflı (Siyah)



FİZİKSEL, YAZILIM VE OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Tüm Güncel Windows İşletim Sistemleri ile Uyumlu
- USB 2.0 – Opsiyonel Fabrika Çıkışlı Ethernet Bağlantı
- LCD Kontrol Paneli
- 2 GB Flash Bellek
- Genişlik: 157mm / Yükseklik: 258 mm / Derinlik: 383 mm / Ağırlık: 3,9kg
- Standart 100 Kart Giriş Haznesi, 100 Kart Çıkış Haznesi
- Elle Besleme İçin İstisna Yuvası, LED Çerçevesi: 1 Kart Girişi
- Opsiyonel Fabrika Çıkışlı Manyetik Bant Hico / Loco Kodlamalı

TEK YÜZ
BASKI

SARFLAR

800300-350 – YMCKO 200

800300-370 – ½ YMCK 400

800300-301 – K 2000

800300-303 – K 1500

105999-310 – 2'li Temizleme Kiti

105999-311 – 5'li Temizleme Kiti



Yellow Magenta Cyan Black Overlay

